



Kiese stabilisieren!

GEL SEAL flüssig®

Flüssiger Superabsorber zur Versiegelung von Verlustzonen und Stabilisierung von Geröll und kiesigen Formationen. Eindicken von Bohrgut

GEL SEAL liquid stabilisiert nachhaltig lockere Kiesformationen.

GEL SEAL liquid ist nicht wasserlöslich und einfach in der Anwendung.

GEL SEAL liquid kann schleichende oder totale Verluste mindern oder stoppen.

GEL SEAL liquid wird in geringen Konzentrationen eingesetzt und es sollten daher anhand von Tests der vorhandenen Grundspülung vor Ort die jeweiligen Mengen festgelegt werden. Das Produkt ist in allen wasserbasierten Spülungstypen effektiv.

GEL SEAL liquid wird zur Stabilisierung beim Bohren mit einer Injektionspumpe über Adaptern direkt in den Spülstrom injiziert. Wir beraten Sie gerne.

GEL SEAL liquid empfohlene Einsatzkonzentrationen:

Stabilisieren von rolligen Kiesen, Geröll:	~ 5 – 10 l/m ³ Spülung **
Eindicken von Bohrgut:	~ 3 – 10 l/m ³ Bohrgut

**** Direktinjektion in den Bohrstrang mit Spezialpumpe und Adapter!**

Bei totalen Verlusten ist es ratsam, nach dem Verpumpen die Bohrung übernacht ruhen zu lassen, um das Material vollständig ausquellen zu lassen.

Gel Seal liquid eignet sich auch hervorragend zum eindicken von Bohrgut!

Generell sollte vor jedem Einsatz Rücksprache mit uns gehalten werden !

Verpackung:	GEL SEAL liquid	25 kg Kanister 200 kg Fass
--------------------	------------------------	---

GELTEQ e.K.

M. Wiedermann, An den Wiesen 3, D-31542 Bad Nenndorf,
Fon: +49(0)5723-9085457, Fax: +49(0)5723-9087431, m.wiedermann@gelteq.de